



## Die technischen Daten des CLK Coupés.

Motor und Fahrleistung	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.148	2.987	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	110 [150]/4.200	165 [224]/3.800	135 [184]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	340/2.000	415/1.400–3.800 (510/1.600–2.800)	250/2.800–5.000
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	17,7 : 1	8,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,2 (10,4)	8,2 (6,9)	8,8 (9,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	221 (217)	246 (250, elektr. abgeregelt)	237 (236)
Kraftübertragung	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	4,45/2,61/1,72/1,24/1,00/0,83/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,9	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,82)	2,47	3,27
Kraftstoff und Verbrauch	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	8,6 (9,0)–8,8 (9,2)	9,6 (10,0)–10,0 (10,3)	11,9 (12,1)–12,2 (12,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	5,1 (5,4)–5,2 (5,5)	5,3 (5,8)–5,7(6,2)	6,2 (6,2)–6,7 (6,5)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	6,4 (6,8)–6,5 (6,9)	6,9 (7,3)–7,3 (7,7)	8,3 (8,4)–8,7 (8,7)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	169 (178)–172 (181)	182 (193)–194 (205)	198 (200)–207 (207)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	225/50 R 16 92 V	245/40 R 17 91 Y	225/50 R 16 92 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR
Leergewicht <sup>3</sup> /Zuladung (kg)	1.575/455	1.660/455	1.550/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.030	2.115	2.020
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	435	435	435
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des CLK Coupés.

Motor und Fahrleistung	CLK 280	CLK 350	CLK 500
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.996	3.498	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	170 [231]/6.000	200 [272]/6.000	285 [388]/6.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	300/2.500–5.000	350/2.400–5.000	530/2.800–4.800
Verdichtungsverhältnis	11,1 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	7,4 (7,4/7,2 <sup>2</sup> )	– (6,4/6,2 <sup>2</sup> )	– (5,2/5,0 <sup>2</sup> )
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	CLK 280	CLK 350	CLK 500
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,17
Übersetzung Achsantrieb	3,07	2,82	2,65
Kraftstoff und Verbrauch	CLK 280	CLK 350	CLK 500
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>3</sup>	13,3 (13,2)–13,7 (13,5)	– (14,3–14,4)	– (16,7–16,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>3</sup>	6,8 (6,9)–7,2 (7,2)	– (7,3–7,4)	– (8,3–8,4)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>3</sup>	9,2 (9,2)–9,6 (9,5)	– (9,9–10,0)	– (11,4–11,5)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>3</sup>	220 (220)–229 (227)	– (237–239)	– (270–273)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,30	0,30
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLK 280	CLK 350	CLK 500
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/50 R 16 92 W	245/40 R 17 91 Y	245/40 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	CLK 280	CLK 350	CLK 500
Leergewicht <sup>4</sup> /Zuladung (kg)	1.580/455	1.615/435	1.675/455
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.035	2.050	2.130
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	435	435	435
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Bei 7G-TRONIC Sport.

<sup>3</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>4</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des CLK Coupés.

Motor und Fahrleistung	CLK 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	6.208
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	354 [481]/6.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	630/5.000
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (4,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)

Kraftübertragung	CLK 63 AMG
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC SPEEDSHIFT
Übersetzungen mechanisch	-
Übersetzungen automatisch	4,37/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,17
Übersetzung Achsantrieb	2,65

Kraftstoff und Verbrauch	CLK 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/12
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (21,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (10,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (14,2)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (338)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29
Emissionsklasse	EU4

Fahrwerk (Serie) und Räder	CLK 63 AMG
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder
Bereifung/Räder vorn	225/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	255/35 R 18
Lenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht

Maße und Gewichte	CLK 63 AMG
Leergewicht <sup>3</sup> /Zuladung (kg)	1.755/420
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.175
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	435
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-
Wendekreis (m)	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

## Die Abmessungen des CLK Coupés.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

